



TEGERA® INFINITY 8807



Lue lisää

ERITTÄIN PEHMEÄ, OHUT KÄSINE, LUOKKA D

Kätevä ja ohut viiltosuojausluokan D käsine, joka sopii hienomekaanisiin asennustöihin. 15 gg neulos, CRF®-viiltosuojatekniikka. Kämменessä erittäin pehmeä nitrilivaahtopinnoite, joka tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla pinnoilla. Vahvistettu peukalonhanka pidentää käyttöikää. Hengittävät ja käytössä mukavat materiaalit. Suojaus kosketuslämmöltä 100 °C:seen saakka. Laajasta kokovalikoimasta löytyy täydellisesti istuva käsine kaikille. Ihoystävällinen, Derma-test- ja Öko-Tex-sertifikaatit.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Kestävä
- Pitävä ote
- Erittäin mukava

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Vahvike etusormen ja peukalon välissä
- Ohut



SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, Hankaussvamat, Rakot, Naarmut, Syvät haavat,
Suoja lialta, Kuivaus, Kovettumat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, Kuivat ympäristöt, Kosteat ympäristöt,
Likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, Kokoonpanotyöt, Koneenkäyttäjä,
Rakennustyöt, Puusepäntyöt, Asennustyöt, LVI-asennustyöt,
Peltisepäntyöt, Verstastyöt, Kuljetustyöt, Koneenkuljetustyöt,
Varastotyöt, Lentokenttätyöt, Metallityöt, Lasiteollisuuden työt,
Korjaustyöt, Paperiteollisuuden työt, Huoltotyöt, Myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery
and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building
and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Infinity

NEULETIHEYD (GG) 15

VUORIN MATERIAALI CRF®-tekniikka, Lasikuitu, HPPE, Nailon,
Spandex

PITUUS 205-265 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho, Aqua PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka D

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 17N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET HPPE (High performance
polyethylene), Nailon, Lasikuitu, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
4X43D



EN 407:2020
X1XXXX



STANDARD
100
SE 14-214
RISE



Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET



Viiltosuoja

KOKO	TUOTENRO	EAN
10	8807-10	7340118319636
11	8807-11	7340118319643
5	8807-5	7340118328232
6	8807-6	7340118319650
7	8807-7	7340118319667
8	8807-8	7340118319674
9	8807-9	7340118319681

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com